



**K  
U  
G  
E  
L  
  
K  
M  
  
2  
2  
0  
  
T  
  
II  
W  
E  
G  
E**

- 6,5" HIGH-SPL-II-WEGE-SYSTEM FÜR MUSIK & SPRACHE
- FEUERGESCHÜTZT / SCHWER ENTLAMMBAR
- FORMSTABILES METALL-GEHÄUSE
- SICHERHEITSKABEL MIT **STAHLSEELE** UND BALDACHIN
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH **HOHEN SCHALLDRUCK**
- GEBÜRSTETER **EDELSTAHL-LOOK** BEI GRÖßEREN STÜCKZAHLEN LIEFERBAR
- 50-HZ-STABILER 100-V-ÜBERTRAGER
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR
- 2 x 6W / 2 x 10W-VERSION FÜR **A/B-LINIEN** LIEFERBAR

**30W**

**20W**

**10W**


**TECHNISCHE DATEN:**

**KM-220T-II-WEISS**

**KM-220T-II-V2A-LOOK**

Lautsprecher:	30W / 6,5"-II-WEGE-SYSTEM	30W / 6,5"-II-WEGE-SYSTEM
Leistungsaufnahme:	100V-30-20-10W	100V-30-20-10W
Übertragungsbereich:	70-20 000 Hz	70-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	97 dB	97 dB
Schalldruck 30W/1m:	111,5 dB	111,5 dB
Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:	103 dB (3,3 KHz)	103 dB (3,3 KHz)
Schalldruck 30W/1M max. EASE/Ulysses:	118 dB (3,3 KHz)	118 dB (3,3 KHz)
Abstrahlverhalten:	360° (1 kHz)	360° (1kHz)
Maße (d):	220-MM	220-MM
Gewicht:	ca. 2,4 Kg	ca. 2,4 Kg
Farbe:	weiß	Edelstahl-Look gebürstet

**L  
A  
U  
T  
S  
P  
R  
E  
C  
H  
E  
R**



SEITE-36

